

# RAPIDO SYSTEM BASE

composizione trabattello singolo 105x180 cm.  
single scaffold tower composition cm. 105x180



Classe 2  
150 Kg al mq  
Class 2  
150 Kg per sm



**RBASE**  
RUOTA WHEEL Ø 125  
MAX KG 250

Misura di base 105x180 cm.  
Standard measurement 105x180 cm.

Senza ancoraggio - classe 2 a norma EN1004 del 05.05  
Without anchor - class 2 according to rule EN1004 of 05.05  
Con ancoraggio - a norma D.L. 81/08  
With anchor - according to rule D.L. 81/08

ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELO IN METRI		2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43	
CODICE	DESCRIZIONE	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	
0.105168	Fiancata h. 168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
0.10584	Fiancata h. 84 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
1.180	Traversa	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	
2.180	Diagonale	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
14.00	Diagonale di base	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.00	Ruota Regol. Ø 125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.00	Stabilizzatore	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>TOTALE COSTO STRUTTURA</b>		<b>509</b>	<b>685</b>	<b>979</b>	<b>1.135</b>	<b>1.241</b>	<b>1.397</b>	<b>1.503</b>	<b>1.659</b>	<b>1.765</b>	<b>1.921</b>	<b>2.027</b>	
<b>&gt; PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.</b>													
184	Piano completo con botola	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
15.01	Rinforzo parapetto	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
1.180	Traversa	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	
13.00	Parapetto terminale fiancata	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>TOTALE COSTO PIANI DI LAVORO</b>		<b>397</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	
<b>TOTALE COSTO TRABATTELO</b>		<b>906</b>	<b>1.106</b>	<b>1.400</b>	<b>1.556</b>	<b>1.662</b>	<b>2.235</b>	<b>2.341</b>	<b>2.497</b>	<b>2.603</b>	<b>3.176</b>	<b>3.282</b>	
<b>ARTICOLO</b>		<b>B0203</b>	<b>B0288</b>	<b>B0371</b>	<b>B0456</b>	<b>B0539</b>	<b>B0624</b>	<b>B0707</b>	<b>B0792</b>	<b>B0875</b>	<b>B0960</b>	<b>B01043</b>	
<b>IN USO ESTERNO</b>		SENZA ANCORAGGIO						CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT.					
<b>IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO</b>		SENZA ANCORAGGIO						CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT.					

**IMPORTANTE:** Per utilizzo senza ancoraggio, in alcune configurazioni, bisogna applicare le zavorre alla base come è indicato nel libretto di uso e manutenzione allegato al trabattello.

**IMPORTANT:** For internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use ballast as indicated in the mobile scaffolding manual.

## ACCESSORI OPTIONAL / OPTIONAL ACCESSORIES



**COD. 8.00 EURO 72 cad.**

**Ruota da Ø 200 ad alta resistenza con regolatore d'altezza e freno a pressione, 4 pz per trabattello. A detrarre euro 50,00 per ruota Cod. 9.00 in dotazione di serie.**  
Ø 200 high-resistance wheel with height regulator and pressure brake  
4 pcs per scaffold tower  
To deduct 50.00 Euro per wheel Code 9.00 provided as per standard.



**COD. 184 EURO 329**

**Piano di lavoro modello base Cod. 184 completo di botola e tavole fermapiEDE.**  
Basic working platform Code 184, equipped with trapdoor and toe board.



**COD. 16.180 EURO 95**

**Kit richiudibile (con il KIT si elimina 1 diagonale dalla composizione standard).**  
Closable kit [with the KIT, 1 diagonal is removed from the standard composition].



ALTRI COMPONENTI COME RAPIDO SYSTEM / OTHER COMPONENTS SUCH AS RAPIDO SYSTEM